



金属屋根材 一文字はやぶき

山内金属株式会社

本社 〒578-0904 東大阪市吉原2丁目4番41号
TEL(072)968-1200(代) FAX(072)968-1212
〔ホームページ〕<http://www.yamauchi-metal.co.jp/>

★施工の際には「施工説明書」をご覧ください。

※カタログの色調は、印刷のため実物と異なる場合があります。
詳しくはカラーサンプル帳をご覧ください。

※商品は、改良のため予告なく変更することがあります。
数量及び納入条件により運賃及び梱包費が発生する場合があります。

(このパンフレットの仕様は2019年1月現在のものです。)

設計・施工上の注意について

1. 屋根勾配は3寸(3/10)以上でご使用下さい。
2. 銅板・硫化銅板・硫化緑青・緑装・カッパーソフテンは銅イオンの溶出により、池の鯉や鮒などが影響を受ける可能性があります。屋根からの雨水は直接導かないようにして下さい。
3. カッパーソフテンで腰葺きや額葺きを施工した場合、瓦などの影響により局部的に銅メッキが摩耗して、ステンレスが露出しますので、さけて下さい。
4. 硫化銅板・硫化緑青銅板で腰葺きや額葺きを施工した場合、瓦などの影響により局部的に硫化皮膜が還元し、銅板生地が露出する場合があります。また、緑装も瓦との取り合い部の塗装面が剥離します。
5. 銅板で腰葺きや額葺きを施工した場合、瓦などの影響により早く腐食する場合があります。瓦との取り合い部を2重葺きで施工するようお勧め致します。
6. 硫化銅板及び硫化緑青、緑装の表面は非常に薄い皮膜となっています。このため曲げ加工などで剥離や傷が発生する場合がありますが、徐々に目立たなくなります。雨水や大気の影響を受けて変化を伴いながら最終的には自然緑青が発生します。これらの表面処理は製造時に多少の色ムラがあります。また、補修液などはありませんので、予めご了承願います。

 山内金属株式会社

廻し葺一段目

隅棟自在コーナー

雨押え A

ガムスター(屋根下葺材)

※材質は、銅板・硫化銅板・硫化緑青銅板となります。
※折り下げ一文字用は「折り下げ用」とご指定下さい。

廻し葺フリー

谷ハマグリ

雨押え B

※材質は、銅板・硫化銅板・硫化緑青銅板となります。
廻し葺・隅棟自在コーナー・谷ハマグリは指定勾配で製作可能です。

唐草25

アルミ唐草(押出形材)K-1

※材質は、銅板・硫化銅板・硫化緑青銅板となります。

※価格及び納入単位については営業担当にお問い合わせ下さい。
※幅は全て1Mです。

唐草30

チョボ吊子

雪止メ金物

唐草38

スクリュー釘(木下地用)

※銅製 羽根部は銅製、S足部はN

唐草45

折り下げ唐草

谷