

# ガムスター商品一覧

## 屋根下葺き材

<b>Tシリーズ</b> 大型屋根から高耐久性 住宅屋根の最高級 下葺き防水材	品名	施工方法	厚み(mm)	巻数(m)	機能	備考
	T2	片面粘着	1.0	16	不織布芯材 改質アスファルト 粘着層 絶縁処理	
	T150	片面粘着	1.2	16		
	T200	片面粘着	1.6	10		
	T250	片面粘着	2.0	10		
	W150	両面粘着	1.2	10	不織布芯材 改質アスファルト 粘着層	WはTタイプのベースです
	W200	両面粘着	1.6	10		
	T150-S	片面粘着	1.2	16	表面が無機物質層で 絶縁処理ではない	

<b>Sシリーズ</b> 釘穴シーリング性と 寸法安定性能に優れる 屋根下葺き材	品名	施工方法	厚み(mm)	巻数(m)	機能	備考
	SRB	ステーブル針	1.0	20	不織布芯材 改質アスファルト 無機物質層 (両面)	
	S120	ステーブル針	1.0	21		
	S150	ステーブル針	1.2	21		
	S200	ステーブル針	1.6	10.5		
	S250	ステーブル針	2.0	10.5		
	SGルーフ	ステーブル針	1.0	20		

<b>タックシリーズ</b> 粘着層で張付け 防水性能を高める 屋根下葺き材	品名	施工方法	厚み(mm)	巻数(m)	機能	備考
	Qタック10	片面粘着	1.0	16	繊維原紙+不織布 改質アスファルト 粘着層 絶縁処理	
	Qタック12	片面粘着	1.2	16		
	Qタック15	片面粘着	1.5	10		
	Qタック20	片面粘着	2.0	10		
	SEタック	片面粘着	1.0	16	絶縁処理ではありません	

<b>住宅屋根用シリーズ</b> 改質アスファルト ルーフィング 屋根下葺き材	品名	施工方法	厚み(mm)	巻数(m)	機能	備考
	ニュースタンダード	ステーブル針	1.0	20	繊維原紙+不織布 改質アスファルト 無機物質層 (両面)	ARK04-03
	カラーQルーフS	ステーブル針	1.0	21		
	屋根下S	ステーブル針	1.0	20		

<b>住宅屋根汎用タイプ</b> 屋根用アスファルト ルーフィング940	品名	施工方法	厚み(mm)	巻数(m)	機能	備考
	ハイブリッドカラー940	ステーブル針	1.0	21	原紙 アスファルト	JIS A 6005
	CRカラー940	ステーブル針	1.0	21		
	アスファルトルーフィング940	ステーブル針	1.0	21		
	アスファルトルーフィング1500	ステーブル針	1.5	16		

<b>遮熱・遮音</b> 遮熱と防水を兼ね備えた 改質アスファルト 屋根下葺き材	品名	施工方法	厚み(mm)	巻数(m)	機能	備考
	クールバリア(エンボス付)	ステーブル針	3.0	16	改質アスファルト 空気層 アルミ不織布使用	JIS A 6005
	クールバリアS	ステーブル針	1.1	20		
	T330(遮音防水)	片面粘着	2.8	10		遮音・防水

## 外壁下張り

<b>外壁下張材</b> 外壁の下張材	品名	施工方法	厚み(mm)	巻数(m)	機能	備考
	UGフェルト2(壁用)	ステーブル針	0.8	42	改質アスファルトフェルト	
	トウシツシートG	ステーブル針	0.17	50	透湿防水シート	
	アスファルトフェルト430	ステーブル針	0.6	42	JIS A 6005 適合品	
	アスファルトフェルト650	ステーブル針	0.8	42		
	アスファルトフェルト17K	ステーブル針	0.5	42	梱包用防湿材	

# ガムスター商品一覧

## 雨仕舞

防水テープ ブチル系の防水テープ	品名	施工方法	厚み(mm)	長さ(m)	幅(mm)	備考
	ガミングBKテープ	片面粘着	0.7	20	30,50,75,100,120,150	
	ガミングBWテープ	両面粘着	0.5	20	30,50,75,100,120,150	

水切りシート 開口部やコーナーの 雨仕舞材	品名	施工方法	厚み(mm)	長さ(m)	幅(mm)	備考
	K300	ステーブル針	0.8	42	300	開口部底辺部分
	GS330	ステーブル針	1.00	20	330	
GSガード	ステーブル針			150 x 75 x 75	壁とベランダの取り合いコーナー	

補修用アルミテープ アルミ付ゴムアステープ	品名	施工方法	厚み(mm)	長さ(m)	幅(mm)	備考
	バンドアデアル100	片面粘着	1.1	15	100	

ストレッチテープ 伸縮自在のブチル系 防水テープ	品名	施工方法	厚み(mm)	長さ(m)	幅(mm)	備考
	ストレッチテープ スリット45	片面	1.2	5	45	
	ストレッチテープ スリット120	片面	1.2	5	120	
	ストレッチテープ 片面60	片面	1.2	15	60	
	ストレッチテープ 片面120	片面	1.2	15	120	
	ストレッチテープ 両面30	両面	0.8	20	30	
	ストレッチテープ 両面50	両面	1.0	15	50	
	ストレッチテープ 両面100	両面	1.0	15	100	
	ストレッチテープ 両面150	両面	1.0	15	150	
ストレッチテープ 両面(2.0)50	両面	2.0	15	50		

基礎用テープ	品名	施工方法	厚み(mm)	長さ(m)	幅(mm)	備考
	キソテープA12	敷きこみ	1.0	21	120	
	キソテープA15	敷きこみ	1.0	21	150	
	ハイキソテープ12KBB	片面粘着	0.7	20	120	
ハイキソテープ12WBB	両面粘着	0.5	20	120		

プライマー、シール材	品名			備考	
	プライマーエマルジョン	18Kg入り/1袋	小出し用容器をご用意ください		乳白色アクリルエマルジョン
	ハインスゾール	15Kg入り/1缶(約80㎡)			アスファルトプライマー(ゴム入り)
ゴムアスシール	330cc	20個/1ケース	ゴムアス系コーキング		

ソーラー用 雨仕舞材	品名	サイズ	備考
	ソラパット	220mm x 60mm x 2.0mm	防水性に優れたゴムアス性パット
	ソラテープ	15mm x 50mm x 2.0mm	取り付け金具に密着する防水性両面テープ
	ソラシーリング	330cc	釘穴をシールする溶剤