


アルミニウム青銅鑄物棒(ALBC-3CB)

CAC703CB



切断品も対応(別途ご相談)


F:鍛造品

| 寸 法 mm | | 1mの質量 (kg/m) | 寸 法 mm | | 1mの質量 (kg/m) |
|--------|-------|-----------------|--------|-------|-----------------|
| 直径 D | 定尺長さ | | 直径 D | 定尺長さ | |
| 20 | 3,050 | 3.3 | 250 | 1,250 | 411.2 |
| 25 | 〃 | 4.9 | 260 | 〃 | 443.9 |
| 30 | 〃 | 6.8 | F 260 | 1,280 | 453.6 |
| 35 | 〃 | 9.0 | 270 | 1,250 | 477.8 |
| 40 | 〃 | 11.5 | F 280 | 1,000 | 515.1 |
| 45 | 〃 | 14.3 | F 300 | 〃 | 569.8 |
| 50 | 〃 | 17.4 | | | |
| 55 | 〃 | 20.9 | | | |
| 60 | 〃 | 24.6 | | | |
| 65 | 〃 | 28.6 | | | |
| 70 | 〃 | 33.0 | | | |
| 75 | 〃 | 37.7 | | | |
| 80 | 〃 | 43.2 | | | |
| 85 | 〃 | 48.5 | | | |
| 90 | 〃 | 54.7 | | | |
| 95 | 〃 | 60.7 | | | |
| 100 | 〃 | 67.0 | | | |
| 110 | 〃 | 80.4 | | | |
| 120 | 〃 | 95.2 | | | |
| 130 | 〃 | 111.1 | | | |
| 140 | 〃 | 130.1 | | | |
| 150 | 〃 | 148.7 | | | |
| 160 | 〃 | 170.5 | | | |
| 170 | 〃 | 191.6 | | | |
| 180 | 〃 | 214.0 | | | |
| 190 | 〃 | 237.7 | | | |
| 200 | 〃 | 262.5 | | | |
| 210 | 2,050 | 290.0 | | | |
| 220 | 〃 | 317.5 | | | |
| F230 | 1,640 | 357.2 | | | |
| F240 | 1,530 | 387.9 | | | |

表記の質量はテーブル計算です。実際の商品は現物の計測重量となります。300mm以下の長さ切断は、切断目減り分(5mm)のロスがプラスとなります。

アルミニウム青銅鋳物板(ALBC-3CP)

CAC703CP




切断品も対応(別途ご相談)

| 寸 法 mm | | | 1枚の質量 (Kg/枚) | 1mの質量(kg/m) |
|--------|-----|-------|-----------------|-------------|
| 板厚 t | 幅 W | 定尺長さ | | |
| 10 | 215 | 3,050 | 58.4 | 19.4 |
| 12 | 〃 | 〃 | 69.0 | 22.9 |
| 17 | 〃 | 〃 | 95.5 | 31.7 |
| 22 | 〃 | 〃 | 122.0 | 40.5 |
| 27 | 〃 | 〃 | 148.5 | 49.4 |
| 32 | 〃 | 〃 | 175.1 | 58.2 |
| 37 | 〃 | 〃 | 201.6 | 67.0 |
| 42 | 〃 | 〃 | 228.1 | 75.8 |
| 47 | 〃 | 〃 | 254.6 | 84.6 |
| 52 | 〃 | | | 93.4 |
| 57 | 〃 | | | 102.2 |
| 62 | 〃 | | | 111.0 |
| 72 | 〃 | | | 128.7 |
| 82 | 〃 | | | 146.3 |
| 92 | 〃 | | | 163.9 |
| 102 | 〃 | | | 181.5 |
| 112 | 〃 | | | 199.2 |
| 122 | 〃 | | | 216.8 |
| 132 | 〃 | | | 234.4 |
| 142 | 〃 | | | 252.0 |
| 152 | 〃 | | | 269.7 |
| 162 | 〃 | | | 287.3 |
| 172 | 〃 | | | 304.9 |
| 182 | 〃 | | | 322.5 |
| 192 | 〃 | | | 340.2 |
| 202 | 〃 | | | 357.8 |
| 300 | 300 | | | 739.3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

表記の質量はテーブル計算です。実際の商品は現物の計測重量となります。300mm以下の長さ切断は、切断目減り分(5mm)のロスがプラスとなります。

アルミニウム青銅鋳物管(ALBC-3CT)

CAC703CT



切断品も対応(別途ご相談)

| 寸 法 mm | | | 1mの質量 (kg/m) | 寸 法 mm | | | 1mの質量 (kg/m) |
|--------|------|-------|-----------------|--------|------|-------|-----------------|
| 外径 D | 内径 d | 定尺長さ | | 外径 D | 内径 d | 定尺長さ | |
| 40 | 25 | 3,050 | 8.6 | 180 | 140 | 3,050 | 103.0 |
| 45 | 20 | 〃 | 12.6 | 190 | 100 | 〃 | 183.0 |
| 50 | 35 | 〃 | 11.3 | | 120 | 〃 | 157.3 |
| 55 | 30 | 〃 | 16.5 | 200 | 100 | 〃 | 207.9 |
| 65 | 30 | 〃 | 24.3 | | 140 | 〃 | 151.5 |
| | 45 | 〃 | 18.0 | 210 | 120 | 〃 | 208.3 |
| 70 | 35 | 〃 | 26.9 | 220 | 140 | 〃 | 204.1 |
| | 45 | 〃 | 22.4 | 260 | 160 | 2,050 | 292.4 |
| 75 | 40 | 〃 | 29.4 | 270 | 150 | 〃 | 344.6 |
| | 50 | 〃 | 24.3 | | | | |
| 80 | 40 | 〃 | 35.2 | | | | |
| 85 | 40 | 〃 | 40.5 | | | | |
| | 55 | 〃 | 32.4 | | | | |
| 90 | 50 | 〃 | 41.6 | | | | |
| | 60 | 〃 | 35.3 | | | | |
| 100 | 40 | 〃 | 58.9 | | | | |
| | 60 | 〃 | 47.6 | | | | |
| 110 | 60 | 〃 | 61.0 | | | | |
| | 70 | 〃 | 53.5 | | | | |
| | 90 | 〃 | 34.7 | | | | |
| 120 | 60 | 〃 | 75.8 | | | | |
| | 100 | 〃 | 38.1 | | | | |
| 130 | 70 | 〃 | 84.2 | | | | |
| | 100 | 〃 | 54.1 | | | | |
| 140 | 90 | 〃 | 85.4 | | | | |
| 150 | 90 | 〃 | 104.0 | | | | |
| | 100 | 〃 | 92.8 | | | | |
| 160 | 80 | 〃 | 136.6 | | | | |
| | 100 | 〃 | 115.8 | | | | |
| 170 | 100 | 〃 | 137.0 | | | | |
| 180 | 120 | 〃 | 133.7 | | | | |

表記の質量はテーブル計算です。実際の商品は現物の計測重量となります。300mm以下の長さ切断は、切断目減り分(5mm)のロスがプラスとなります。