

ガムスター 商品一覧

改質アスファルト(ゴムアス) 屋根下葺き材 粘着層付きタイプ

■ドーム球場などの大型屋根から、長期優良住宅の屋根まで、最高級品質の下葺き防水材「Tシリーズ」

一般呼称	品名	厚さ×長さ×幅	固定方法	備考	構成図
改質アスファルトルーフィング 粘着層付きタイプ 「Tシリーズ」	T2	1.0mm×16m×1m	片面粘着	芯材に合成繊維不織布を採用した最高級シリーズ。柔軟で強く、野地板への高い追従性を発揮し、施工性に非常に優れています。製品表面の重ね部にも粘着層を設け、相互接着をより強固にし、漏水リスクからしっかりと守ります。 ※厚さ1.2mm以上の製品からが対象となります	
	T150	1.2mm×16m×1m	片面粘着		
	T150-S	1.2mm×16m×1m	片面粘着		
	T200	1.6mm×10m×1m	片面粘着		
	T200-S	1.6mm×10m×1m	片面粘着		
	T250	2.0mm×10m×1m	片面粘着		
W150	1.2mm×10m×1m	両面粘着		※ W150は両面粘着タイプです。	

■新築、改修にも。粘着タイプで貼ってしっかり守る!「Qタックシリーズ」




一般呼称	品名	厚さ×長さ×幅	固定方法	備考	構成図
改質アスファルトルーフィング 粘着層付きタイプ 「Qタックシリーズ」	Qタック10	1.0mm×16m×1m	片面粘着	コストパフォーマンスに優れた粘着シリーズ。改質アスファルトの採用により、寸法安定性・釘穴シール性に非常に優れています。勾配の緩い屋根や、カバー工法などの改修にも多く採用されています。重ね部には接着補助加工と絶縁処理を施してあります。	
	Qタック12	1.2mm×16m×1m	片面粘着		
	Qタック15	1.5mm×10m×1m	片面粘着		
	Qタック20	2.0mm×10m×1m	片面粘着		

■粘着タイプの汎用品。お手頃なのに確かな防水性!

一般呼称	品名	厚さ×長さ×幅	固定方法	備考	構成図
改質アスファルトルーフィング 粘着層付きタイプ 「SEタック2」	SEタック2	1.0mm×18m×1m	片面粘着	更なる低コスト化を実現した粘着シリーズ。巻長が18m! 改質アスファルトルーフィングの粘着タイプを気軽に採用することが出来ます。お手頃なのに確かな性能を実感いただけます。また、裏面には剥離フィルムを採用! 朝露で濡れて破れる心配や、施工中のゴミが軽減でき、とても喜んでいただいています。	

改質アスファルト(ゴムアス) 屋根下葺き材 高機能タイプ

■改質アスファルトの持つ高い防水性能はそのままに、安全性や遮熱・遮音といった機能をワンストップでご提供する高機能シリーズ。

一般呼称	品名	厚さ×長さ×幅	固定方法	備考	構成図
改質アスファルトルーフィング	ガムスターSP	1.0mm×16m×1m	片面粘着	表面の防滑処理により、施工時の高い安全性を追求。柔軟で施工性にも優れ、アーチ状などの大型物件や、寺社仏閣などの急勾配といった多種多様な屋根形状にて採用されています。	
改質アスファルトルーフィング	T330(遮音防水)	2.8mm×10m×1m	片面粘着	改質アスファルトの高い防水性能と、遮音機能を兼ね備えたワンストップ製品。施工手間も省け、コストメリットにも繋がります。	
改質アスファルトルーフィング	T2-AL	1.1mm×10m×1m	片面粘着	高耐候処理を施すことにより、長期間の紫外線からアスファルトを守ります。大型の現場など暴露期間が長くなっても心配はありません。また、表面にアルミを含むため、遮熱効果も期待できます。	
改質アスファルトルーフィング	クールバリアS(遮熱防水)	1.0mm×20m×1m	ステーブル留め	改質アスファルトの高い防水性能と、遮熱機能を兼ね備えたワンストップ製品。遮熱シートを別に施工する手間も省け、コストメリットにも繋がります。	
改質アスファルトルーフィング	T2-Bタイプ(ブチルゴム系)	1.0mm×16m×1m	片面粘着	熱に強いブチルゴムを使用。金属屋根面でのカバー工法などに採用されています。低温時の接着性にも優れています。	

**改質アスファルト(ゴムアス) 屋根下葺き材
タッカー留め打ちタイプ**

■工業規格「ARK-04s」適合品を含む改質アスファルトルーフィングの標準シリーズ

一般呼称	品名	厚さ×長さ×幅	固定方法	備考	構成図
改質アスファルトルーフィング	ニュースタンダード	1.0mm×20m×1m	ステーブル留め	ARK-04S 規格品	特殊塗装: 鉱物質粉粒
	カラーQルーフS	1.0mm×21m×1m	ステーブル留め		改質アスファルト層
	屋根下ルーフS	1.0mm×20m×1m	ステーブル留め		特殊原紙(アスファルト含浸)
					改質アスファルト層
					特殊不織布

■大手ハウスメーカー様の要望にもしっかりマッチした高品質な下葺き材「Sシリーズ」

一般呼称	品名	厚さ×長さ×幅	固定方法	備考	構成図
改質アスファルトルーフィング	SRB	1.0mm×20m×1m	ステーブル留め	芯材に合成繊維不織布を採用した高品質なシリーズです。 機械的強度はもちろんのこと、寸法安定性・釘穴シール性にも非常に優れています。長期優良住宅・長期保証にも対応可能。	特殊塗装: 鉱物質粉粒
	S120	1.0mm×21m×1m	ステーブル留め		改質アスファルト層
	S150	1.2mm×21m×1m	ステーブル留め		合成繊維不織布
	S200	1.6mm×10.5m×1m	ステーブル留め		改質アスファルト層
	S250	2.0mm×10.5m×1m	ステーブル留め		鉱物質粉粒
	SGルーフ	1.0mm×20m×1m	ステーブル留め		

一般呼称	品名	厚さ×長さ×幅	固定方法	備考	構成図
アスファルトルーフィング アスファルトフェルト	ハイグリップカラールーフィング	1.0mm×21m×1m (23kg)	ステーブル留め	JIS A6005	特殊塗装: 鉱物質粉粒
					アスファルト層
	アスファルトフェルト430	0.6mm×42m×1m	ステーブル留め	JIS A6005	原紙(アスファルト含浸)
					アスファルト層
					鉱物質粉粒

雨仕舞 部材

プチルテープ類

一般呼称	品名	幅×長さ	1ケース入数	備考
ガミングBテープ (プチルテープ)	BK3 (片面粘着)	30mm×20m	32巻	接着力が強く、冬期にも使い易く、金属・木質などのあらゆる材質に幅広く使用することが出来ます。 ジョイント部や水切りの漏水防止に。 合板目地やサイディングのジョイント防水に。 窓枠、サッシ周りの防水に。 土台基礎部の防水・防湿にも。
	BK5 (片面粘着)	50mm×20m	16巻	
	BK7 (片面粘着)	75mm×20m	12巻	
	BK10 (片面粘着)	100mm×20m	8巻	
	BW3 (両面粘着)	30mm×20m	32巻	
	BW5 (両面粘着)	50mm×20m	16巻	
	BW7 (両面粘着)	75mm×20m	12巻	
BW10 (両面粘着)	100mm×20m	8巻		

一般呼称	品名	幅×長さ×厚さ	1ケース入数	備考
ストレッチテープ スリット入り	ストレッチ45 (片面粘着)	45mm×5m×1.2mm	12巻	防水には、配管周りや開口部周りなどの複雑な箇所雨仕舞いが非常に重要です。そんな複雑な場所に【変幻自在に伸び縮みする】“ストレッチテープ”が役に立ちます！
	ストレッチ120 (片面粘着)	120mm×5m×1.2mm	6巻	
ストレッチテープ (片面粘着)	ストレッチ60	60mm×15m×1.2mm	10巻	
	ストレッチ120	120mm×15m×1.2mm	5巻	
ストレッチテープ (両面粘着)	ストレッチ30	30mm×20m×0.8mm	20巻	
	ストレッチ50	50mm×15m×1.0mm	10巻	
	ストレッチ100	100mm×15m×1.0mm	5巻	

一般呼称	品名	容量	色	備考
プライマー(下地調整材)	エマルジョンプライマー	18kg 袋入り	乳白色系	RC下地などの下地調整にプライマー。
	ハインズゾール(ゴムアス系)	15kg/缶(約80㎡分)	アスファルト系	
ゴムアスシール材	ゴムアスシール G1	330cc	20個/箱入り	ゴムアスシール材は、改質アスファルトルーフィングと同質のため、ビス穴周りや仮止めのタッカー穴の養生などに安心してお使いいただけます。